

ribe®

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE

MOTOR GASOLINA /
MOTEUR ESSENCE
KG690DE

KIPOR®



Ficha Técnica

Tipo motor	2 cilindros en V, refrigerado por aire, 4 tiempos, motor gasolina OHV
Diametro / carrera (mm)	2-78x72
Cilindrada (cc)	688
Ratio de compresión	8.5
Potencia Máxima kW (hp)/rpm	12/3000 . 14 (20)/3600
Combustible	Gasolina sin plomo
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo Mínimo (g/Kw-h)	370
Aceite carter	SAE 10W30 (multigrado)
Capacidad carter aceite	1,4
Dimensiones (LxWxH)	425x480x472
Peso (Kg)	55
Diámetro eje (mm)	36,5
Bujía	F6TC
Sistema de excitación	T.C.I

Fiche Technique

Type	1 cylindre, refroidissement à air, 4 temps, moteur à essence OHV
Diamètre x course (mm)	2-78x72
Cylindrée (c.c)	688
Rapport de compression	8,5
Puissance maximale (KW) (hp)/rpm	12/3000 . 14 (20)/3600
Combustible	Essence sans plomb
Système de démarrage	Électrique
Consommation Minimum (g/Kw-h)	370
Huile de carter	SAE 10W30 (multigrade)
Capacité d'Huile	1,4
Mesures (An x Lg x Al) (mm)	425x480x472
Poids (Kg)	55
Diamètre axe (mm)	36,5
Bugie	F6TC
Système de excitation	T.C.I